



Art.- No: 6.1126.1850
6.1126.2450
6.1126.3650
6.1126.4850

1126

Инструкция по применению

Редакция от 21.03.2020 | Стр. 1/1

Маскировочная лента 80°

Характеристики

Маскировочная лента для авторемонтных мастерских. Подходит для окраски стен на строительных площадках, в промышленных и автомобильных работах.

Особенности

- Хорошая адгезия, в т.ч. к неровным поверхностям
- Устойчива к температурам до 80°C (30 минут)
- Легко удаляется вместе с клеевым слоем после высыхания краски
- Легко закрепляется даже на поверхности сложной формы
- Совместима с большинством красок и лаков
- Не рвется при удалении
- Фрагменты ленты нужной длины легко отрываются руками.

Технические характеристики

Основа	58 г/м ² креповая бумага натурального белого цвета
Клеевой слой	сухой натуральный каучук и синтетические смолы
Общая толщина	0.125 мм
Ширина ленты	18 мм, 24 мм, 36 мм, 48 мм
Адгезия к стали	4.3 Н / 25 мм
Прочность на разрыв	85 Н / 25 мм
Удлинение при разрыве	8.5 %
Устойчивость к высоким температурам	80°C (30 минут)

Хранение и транспортировка

Срок годности продукта: 12 месяцев; рекомендуемая температура хранения должна составлять от 15°C до 25°C при максимальной относительной влажности 65%. Материал следует хранить вдали от источников тепла и, возможно, хранить в оригинальной упаковке, избегая также воздействия света. Если температура хранения ниже рекомендуемой, то перед использованием следует выдержать ленту при нормальной температуре.

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

... выбор профессионалов.