

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

согласно директиве 1907/2006/EC



Название продукта: 33005830 W1LT PC MIX COL S295 MB583 GOLD

Код продукта: 4025331235200

Дата печати: 2019-02-24

v13.2

Дата Ревизии: 2019-02-24

RU/ru Страница 1- 16

Раздел 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1. Идентификатор продукта

Название продукта 33005830 W1LT PC MIX COL S295 MB583 GOLD

Код продукта 4025331235200

1.2. Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси

Сферы применения

Только для профессионального использования

Продукт предназначен только для промышленного и/или профессионального использования, не для использования любым потребителем.

1.3. Данные о поставщике в паспорте безопасности

Идентификация Компании/Предприятия

| | |
|--|--|
| Изготовитель/Поставщик | Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG |
| Улица/Адрес (почтовый ящик) | Horbeller Str. 15 |
| Нац.-код/Почтовый индекс/Город (место) | DE 50858 Köln |
| Телефон | +49(0) 2234 6019-01 |

Информация по Паспорту безопасности вещества

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Ответственный Департамент | Regulatory Affairs |
| Телефон | +49 (0)202 529-2385 |
| Факс | +49 (0)202 529-2804 |
| Электронный адрес | sds-service@axaltacs.com |

1.4. Телефон экстренной связи

Телефон для экстренной связи с производителем 8-800-100-6346

Раздел 2. Идентификация опасности (опасностей)

Продукт относится к классу опасных в соответствии с Регламентом (EC) No. 1272/2008.

2.1. Классификация веществ или смесей

Классификация смеси

В соответствии с нормативом (EC) № 1272/2008

Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H336; EUN208;

2.2. Элементы маркировки

Маркировка в соответствии с нормативом (EC) № 1272/2008.

Пиктограмма и сигнальное слово продукта



Сигнальное слово: Опасно

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке

| | |
|----------|--|
| Содержит | n-бутил ацетат n-бутанол ксилол Нафта (нефтепродукт), гидрированная тяжелая (<0,1% бензола) |
|----------|--|

Краткая характеристика опасности

| | |
|--|---|
| H226 H315 H318 H336 EUN208 | Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. Может вызывать сонливость или головокружение. Содержит: Жирные кислоты, C14-18 и C16-18-ненасыщенные, обработаны maleиновой кислотой; Может повлечь аллергическую реакцию. |
|--|---|

Предупреждения

| | |
|---|--|
| P210 P261 P280 P305 + P351 + P338 P310 P403 + P233 | Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не курить. Избегать вдыхания пыли/паров/ аэрозолей. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью. Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной таре. |
|---|--|

2.3. Другие опасности

Смесь не содержит веществ, которые являются стойкими, способными к биоаккумуляции и токсичными (PBT). Смесь не содержит веществ, которые обладают особой стойкостью и способностью к биоаккумуляции (vPvB).

Только для профессионального применения.

Раздел 3. Композиция / информация о компонентах

3.1. Вещества

Данный продукт является препаратом. Данные о вреде для здоровья основаны на свойствах его компонентов.

3.2. Смеси

Химическая характеристика

Смесь синтетических смол, пигментов и растворителей

Опасные компоненты

Вещества, представляющие опасность для здоровья или окружающей среды в соответствии с нормативом (EC) № 1272/2008

| | | | |
|---|---|---------|-------|
| CAS 123-86-4 EC 204-658-1 Классификация | п-бутил ацетат REACH 01-2119485493-29 Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336; EUH066; | 45 - < | 55 % |
| CAS 71-36-3 EC 200-751-6 Классификация | п-бутанол REACH 01-2119484630-38 Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336; | 7 - < | 10 % |
| CAS 112-07-2 EC 203-933-3 Классификация | 2-бутоксипропанол ацетат REACH 01-2119475112-47 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; | 3 - < | 5 % |
| CAS 1330-20-7 EC 215-535-7 Классификация | ксилол REACH 01-2119488216-32 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335; | 3 - < | 5 % |
| CAS 68002-25-5 Классификация | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butylated REACH регистрационный номер отсутствует Aquatic Chronic 4, H413; | 2 - < | 2,5 % |
| CAS — EC 927-241-2 Классификация | Нафта (нефтепродукт, гидрированная тяжелая (<0,1% бензола) REACH 01-2119471843-32 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 3, H412; EUH066; Note H (Table 3.1); Note P; | 2 - < | 2,5 % |
| CAS 85711-46-2 EC 288-306-2 Классификация | Жирные кислоты, C14-18 и C16-18-ненасыщенные, обработаны малеиновой кислотой REACH 01-2119976378-19 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; | 0,3 - < | 0,5 % |

Other reporting relevant substances

| | | | |
|---|---|----------|--------|
| CAS 34590-94-8 EC 252-104-2 Классификация | (2-метоксиметилетокси)пропанол REACH 01-2119450011-60 Государственные нормы профессионального подвержения воздействию | 3,00 - < | 5,00 % |
|---|---|----------|--------|

Дополнительная рекомендация

Для определения опасности указанные доли процентов не должны суммироваться, во избежание ошибочных оценок
Расшифровку H-составов см. в Главе 16.

Раздел 4. Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

Общие рекомендации

Если симптомы не исчезают или в любых других случаях, вызывающих сомнения, обращайтесь за медицинской помощью. Никогда не давайте вещества через рот человеку, находящемуся в бессознательном состоянии.

Вдыхание

Избегайте вдыхания паров или тумана. Переправить на свежий воздух в случае нечаянного вдыхания испарений. Если дыхание прерывистое, а также в случае остановки дыхания, подключите аппарат искусственного дыхания. Если пациент находится в бессознательном состоянии, уложите его в горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью. Если симптомы не исчезнут, вызвать врача.

Попадание на кожу

Не применять никаких растворителей или разбавителей! Немедленно снять всю зараженную одежду. Тщательно промыть кожу мылом с водой или использовать применимый в данном случае очиститель кожи. В случае продолжения раздражения кожи вызвать врача.

Попадание в глаза

Снять контактные линзы. Обильно промыть чистой пресной водой в течение не менее 15 минут, приподняв веки. Обратиться за медицинской помощью.

Попадание в желудок

При проглатывании, обратиться немедленно за медицинской помощью и показать этот контейнер или этикетку. НЕ вызывать рвоту. Держать в покое.

4.2. Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные.

См. описание опыта практического применения в разделе 11.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Если пациент находится в бессознательном состоянии, уложите его в горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью.

Раздел 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства пожаротушения

Универсальная пленкообразующая пена на водной основе, Углекислый газ (CO₂), Сухие химикаты, Распылитель воды.

Средства пожаротушения, которые не должны применяться из соображений безопасности.

Полноструйный водомёт

5.2. Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Опасные продукты горения

Огонь вызовет плотный черный дым, содержащий опасные продукты горения. Действие продуктов разложения может быть опасным для здоровья.

Опасные продукты разложения

При высоких температурах могут образовываться опасные продукты распада, такие как двуокись углерода (CO₂), окись углерода (CO), окиси азота (NO_x), черный дым.

5.3. Рекомендации для пожарных

Пожаро- и взрывоопасность

Flammable liquid Пары могут образовывать взрывчатые смеси с воздухом. Удалить все источники возгорания. Пары растворителя тяжелее воздуха и могут накапливаться у поверхности пола.

Специальное защитное оборудование и методы тушения пожара

Носить как положено: Полный набор защитной противопожарной одежды. Надеть автономный дыхательный аппарат для тушения пожара, если необходимо. При пожаре охладить баки распылителем воды. Не позволять попаданию стоков от пожаротушения в сточные каналы и водотоки.

Раздел 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Хранить в хорошо проветриваемом месте. Держать в стороне от источника воспламенения. Не вдыхать пары.

6.2. Предупредительные меры по охране окружающей среды

Не допустить попадание продукта в водостоки. При загрязнении рек, озер или канализационного коллектора поставить в известность компетентные органы в соответствии с местными законами. Следует, насколько возможно, избегать испарения летучих органических веществ.

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Вылившийся материал оградить негорючим впитывающим материалом (например, песком, землей, кизельгуром, вермикулитом) и для удаления, согласно местным правилам, (см. Главу 13) собрать в предусмотренные для этого емкости. Предпочтительно почистить чистящими средствами, по возможности без применения растворителей.

6.4. Ссылка на другие разделы

Соблюдать предписания (см. Гл. 7 и 8) по защите.

Раздел 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом

Совет по безопасному обращению

Избегать образования воспламеняющихся и взрывоопасных паров растворителей и их предельной концентрации в воздухе. Продукт должен использоваться только там, где были удалены все открытые источники света и другие источники возгорания. Материал может электростатически заряжаться. При переливании необходимо использовать только заземленные емкости.

Рекомендуется ношение антистатической одежды, включая обувь. Нельзя использовать искрообразующие инструменты. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не вдыхать испарения или распыленный туман. В зоне применения запрещено курить, пить и принимать пищу.

О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8. Следовать предписаниям по защите и правилам техники безопасности. Если материал представлен в виде покрытия - нельзя зачищать песком, резать газопламенной резкой, припаивать или сваривать сухую поверхность без соответствующего респиратора или надлежащей вентиляции и перчаток.

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва

Пары растворителя тяжелее воздуха и могут накапливаться у поверхности пола. Пары могут образовывать взрывчатые смеси с воздухом. Емкости опорожнять без усилия, никаких напорных резервуаров! Хранить только в емкостях, соответствующих оригинальной бочкотаре.

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Требования в отношении складских зон и тары

Соблюдать меры предосторожности, указанные на этикетках. Ознакомьтесь с техническим паспортом на продукт (TDS) для получения дополнительной информации о температуре хранения. Хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла, воспламенения и прямых солнечных лучей Не курить. Предотвращать несанкционированный доступ. Открытые контейнеры должны быть аккуратно запечатаны и установлены в вертикальное положение для предотвращения утечки.

Совет по обычному хранению

Хранить отдельно от окислителей и сильно щелочных и сильно кислотных материалов.

Раздел 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1. Параметры контроля

DNEL

| CAS-Номер. | Химическое название | Окончательное применение | Пути воздействия | Частота воздействия | Вид (тип) воздействия | Величина |
|------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 123-86-4 | n-бутил ацетат | Работники | Кожный | Длительное | Системное воздействие | 11 mg/kg/day |
| | | Работники | Ингаляционный | | Системное воздействие | 62,2 ppm |
| 71-36-3 | n-бутанол | Работники | Ингаляционный | Длительное | Системное воздействие | 100 ppm |
| 112-07-2 | 2-бутоксипропанол | Работники | Кожный | Длительное | Системное воздействие | 102 mg/kg/day |
| | | Работники | Ингаляционный | | Системное воздействие | 20 ppm |
| 34590-94-8 | (2-метоксиметилетокси)пропанол | Работники | Кожный | Длительное | Системное воздействие | 283 mg/kg/day |
| | | Работники | Ингаляционный | | Системное воздействие | 50,1 ppm |
| 1330-20-7 | ксилол | Работники | Кожный | Длительное | Системное воздействие | 212 mg/kg/day |
| | | Работники | Ингаляционный | | Системное воздействие | 50,9 ppm |
| — | Нафта (нефтепродукт), гидрированная тяжелая (<0,1% бензола) | Работники | Кожный | Длительное | Системное воздействие | 300 mg/kg/day |
| | | Работники | Ингаляционный | | Системное воздействие | 272 ppm |
| 64742-95-6 | сольвент-нафта (нефтяная), легкий ароматический (<0,1% бензола) | Работники | Кожный | Длительное | Системное воздействие | 25 mg/kg/day |
| | | Работники | Ингаляционный | | Системное воздействие | 30,1 ppm |

PNEC

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

согласно директиве 1907/2006/EC



Название продукта: 33005830 W1LT PC MIX COL S295 MB583 GOLD

Код продукта: 4025331235200

Дата печати: 2019-02-24

v13.2

Дата Ревизии: 2019-02-24

RU/ru Страница 7- 16

| CAS-Номер. | Химическое название | Отделение | Вид (тип) | Величина |
|------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 123-86-4 | п-бутил ацетат | Водный | Пресная вода | 0,18 mg/l |
| | | Водный | С морской водой | 0,018 mg/l |
| | | Водный | станция очистки сточных вод | 35,6 mg/l |
| | | Terrestrial | Почва | 0,09 mg/kg |
| 71-36-3 | п-бутанол | Водный | Осадок | 0,015 mg/kg |
| | | Водный | Пресная вода | 0,178 mg/l |
| | | Водный | С морской водой | 0,0178 mg/l |
| 112-07-2 | 2-бутоксипропанол | Водный | Осадок | 2,03 mg/l |
| | | Водный | Пресная вода | 0,304 mg/l |
| | | Водный | С морской водой | 0,304 mg/l |
| 34590-94-8 | (2-метоксиметилетокси)пропанол | Водный | Осадок | 70,2 mg/l |
| | | Водный | Пресная вода | 19 mg/l |
| | | Водный | С морской водой | 1,9 mg/l |
| 1330-20-7 | ксилол | Водный | Осадок | 12,46 mg/kg |
| | | Водный | Пресная вода | 0,327 mg/l |
| | | Водный | С морской водой | 0,327 mg/l |
| | | Водный | станция очистки сточных вод | 6,58 mg/l |
| | | Terrestrial | Почва | 2,31 mg/kg |

Предельно допустимая концентрация для производственной зоны согласно региональным (государственным) нормативам

| CAS-Номер. | Химическое название | Источник | Время | Тип | Величина | Заметка |
|------------|--------------------------------|----------|-------|--------|-----------|-----------------|
| 123-86-4 | п-бутил ацетат | | | CEIL | 200 mg/m3 | |
| | | | | TWA | 50 mg/m3 | |
| 71-36-3 | п-бутанол | | | CEIL | 30 mg/m3 | |
| | | | | TWA | 10 mg/m3 | |
| 112-07-2 | 2-бутоксипропанол | | | 15 min | IOELV | 333 mg/m3 Кожа |
| | | | | 15 min | IOELV | 50 ppm Кожа |
| | | | | 8 hr | IOELV | 133 mg/m3 Кожа |
| | | | | 8 hr | IOELV | 20 ppm Кожа |
| 34590-94-8 | (2-метоксиметилетокси)пропанол | | | 8 hr | IOELV8 | 308 mg/cm3 Кожа |
| | | | | 8 hr | IOELV8 | 50 ppm Кожа |
| 1330-20-7 | ксилол | | | 15 min | IOELV15 | 442 mg/cm3 Кожа |
| | | | | 15 min | IOELV15 | 100 ppm Кожа |
| | | | | 8 hr | IOELV8 | 221 mg/cm3 Кожа |
| | | | | 8 hr | IOELV8 | 50 ppm Кожа |
| | | | | | CEIL | 150 mg/m3 |
| | | | | | TWA | 50 mg/m3 |
| 95-63-6 | 1,2,4-триметилбензол | | | 8 hr | IOELV8 | 100 mg/cm3 |
| | | | | 8 hr | IOELV8 | 20 ppm |
| | | | | | CEIL | 30 mg/m3 |
| | | | | | TWA | 10 mg/m3 |

Glossary

IOELV Indicative Occupational Exposure Limit Values

TWA Средневзвешенное по времени

8.2. Контроль воздействия

Дополнительная информация о планировке технической установки

Обеспечить адекватную вентиляцию. Это может быть достигнуто посредством хорошей общей вытяжки - если возможно - с использованием локальной вытяжной вентиляции. Если их недостаточно для поддержания концентраций частиц и паров растворителя ниже УПВ, необходимо использовать подходящую респираторную защиту. Маска с газовым фильтром, тип A (EN 141)

Защитное оборудование

Необходимо надевать индивидуальное защитное оборудование, чтобы предотвратить попадание в глаза, на кожу или одежду.

Защита дыхательных путей

Когда трудящиеся имеют дело с концентрациями выше предела экспозиции, Они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы.

Защита рук

Выбранные защитные перчатки должны соответствовать техническим характеристикам Директивы ЕС 89/686/ЕЕС и основанного на ней стандарта EN 374. Для самого продукта время разрыва перчаток неизвестно. Данный материал перчаток рекомендуется исходя из вещества, содержащегося в препарате.

| Химическое название | Материал перчаток | Толщина материала перчаток | Время нарушения целостности |
|---|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| n-бутил ацетат | Витон (R) ® | 0,7 mm | 10 MIN |
| | Нитриловая резина | 0,33 mm | 30 MIN |
| n-бутанол | Витон (R) ® | 0,7 mm | 480 MIN |
| | Нитриловая резина | 0,33 mm | 480 MIN |
| 2-бутоксиптил ацетат | Витон (R) ® | 0,7 mm | 480 m |
| | Нитриловая резина | 0,33 mm | 480 m |
| ксилол | Нитриловая резина | 0,33 mm | 30 MIN |
| | Витон (R) ® | 0,7 mm | 480 MIN |
| Нафта (нефтепродукт), гидрированная тяжелая (<0,1% бензола) | Нитриловая резина | 0,38 mm | 480 m |
| сольвент-нафта (нефтяная), легкий ароматический (<0,1% бензола) | Витон (R) ® | 0,7 mm | 30 MIN |

Защитную обувь необходимо в каждом случае проверять на ее пригодность к специфическим условиям работы (например, механическую устойчивость, совместимость с продуктом, антистатическую). Для защиты при применении согласно предписанию (например, для защиты при распылении) необходимо использовать нитриловую защитную перчатку, с устойчивостью к химикатам группы 3 (напр., перчатку Dermatril). После загрязнения перчатку необходимо сменить. Если невозможно избежать погружения рук в продукт (напр., техобслуживание, ремонт), то необходимо использовать бутылкаучковые или фторкаучковые перчатки. В отношении времени пропитывания перчатки веществами необходимо брать сведения производителя, указанные в Главе 3 данного технического паспорта безопасности. При работе с острокромочными предметами перчатки могут быть повреждены и стать недействительными. Следовать указаниям и сведениям производителя перчаток по использованию, хранению, уходу и замене перчаток. Защитные перчатки при повреждении или первых признаках износа должны быть сразу заменены.

Защита глаз

Для защиты от брызг продукта необходимо надевать защитные очки.

Защита кожи и тела

Носить подходящую защитную одежду. Носить одежду из натурального волокна (хлопок) или жаростойкого синтетического волокна.

Гигиенические меры

Тщательно промыть кожу мылом с водой или использовать применимый в данном случае очиститель кожи. Не применять никакие органические растворители!

Регулирование воздействия на окружающую среду

Не допустить попадание продукта в водостоки.
Сведения об экологии необходимо брать из Гл. 12.

Раздел 9. Физико-химические свойства

9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

Внешний вид

Форма: жидкость; **Цвет:** золотой; **Запах:** Запах не ощущим.;

Важные сведения о защите здоровья и окружающей среды, а также о безопасности

| Свойства | Величина | Метод |
|--|--|--|
| pH | невозможно измерить уровень pH из-за низкого коэффициента растворения в воде. | |
| Точка плавления/Точка замерзания | -89 – -74 °C | |
| Точка кипения/диапазон | 117 °C | |
| Температура вспышки | 24 °C | EN ISO 3679 |
| Скорость испарения | Более тягучий, чем эфир | |
| Горючесть (твердого тела, газа) | н/а, поскольку вещество является жидкостью | |
| Нижний предел взрываемости | 1,2 vol-% на основании содержания органического растворителя | |
| Верхний предел взрываемости | 11,3 vol-% на основании содержания органического растворителя | |
| Давление пара | 8,3 hPa | |
| Плотность пара | данные отсутствуют | |
| Плотность | 0,98 g/cm ³ | 20 °C - DIN 53217 |
| Показатели растворимости | | |
| Растворимость в воде | Средний | |
| Растворимость в других растворителях | смешиваемый с большинством органических растворителей Перечислено в: Раздел 3. Композиция / информация о компонентах | |
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | Данный продукт является препаратом. Подробные сведения об ингредиентах см. в разделе 12. | |
| Температура самовозгорания | 245 °C | DIN 51794 на основании содержания органического растворителя |
| Температура разложения | Данный продукт является препаратом. Более подробные сведения см. в разделе 10. | |
| Вязкость (23 °C) | 60 s | ISO 2431 - 1993 6 mm |
| Взрывоопасные свойства | Невзрывоопасно | |
| Окислительные свойства | не окисляющий | |

9.2. Другая информация

| | | |
|--|--------|----------------------------------|
| Проверка растворителя на отслоение | < 3% | ADR/RID |
| Общее содержание растворителя (включая воду) | 72,1 % | Основа Давление пара >= 0.01 kPa |
| содержание органического растворителя | 71,9 % | Основа Давление пара >= 0.01 kPa |
| European VOC | 71,8 % | Основа Давление пара >= 0.1 hPa |

Раздел 10. Стабильность и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

Держать вдали от окисляющих веществ, сильных основных и сильных кислотных материалов для избежания экзотермических реакций.

10.2. Химическая устойчивость

Продукт химически стойкий.

10.3. Возможность опасных реакций

При нормальном использовании, ни о каких опасных реакциях не известно

10.4. Условия, которых следует избегать

При применении рекомендуемых предписаний по хранению и транспортировке стабильно (см. Гл. 7)

10.5. Несовместимые материалы, которых следует избегать

не требуется при нормальном использовании

10.6. Опасные продукты разложения

Продукт содержит компоненты, которые при определенных условиях могут выделять формальдегид. При необходимости необходимо установить точное. . . .

Раздел 11. Информация о токсичности

11.1. Данные о токсикологическом воздействии

Общие замечания

Продукт в качестве такового не испытывался, но классифицировался по условному методу и токсикологическим опасностям соответственно. Оценку данного препарата проводили стандартным методом, описанным в Директиве по использованию опасных препаратов 1272/2008/EC, и также провели соответствующую его классифицировали в отношении токсикологической опасности. Подробности смотри в Главе 2 и 3.

Опыт из практики

Проглатывание может вызвать тошноту, диарею, рвоту, раздражение желудочно-кишечного тракта и химическую пневмонию. Вдыхание частиц растворителя выше допустимой концентрации вещества в воздухе может привести к факторам, вредным для здоровья, таким как, например, раздражение слизистых оболочек и органов дыхания, повреждение печени, почек и центральной нервной системы. Симптомы и признаки включают головную боль, головокружение, утомляемость, мышечную слабость, сонливость и, в серьезных случаях, потерю сознания. Растворители могут вызывать некоторые из указанных выше симптомов при поглощении через кожу. Длительный или повторный контакт с продуктом приводит к потере жира и может вызвать неаллергические кожно-контактные повреждения (контактное воспаление кожи) и/или всасывание вредных веществ.

Острая токсичность

Острая ингаляционная токсичность

| EINECS-Номер. | Химическое название | Разновидность | Вид (тип) | Время воздействия | Величина | Метод |
|---------------|---------------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|-------|
| 215-535-7 | ксилол | Крыса | LC50 | 4 hr | 5 000 ppm | |

Острая кожная токсичность

| EINECS-Номер. | Химическое название | Разновидность | Вид (тип) | Время воздействия | Величина | Метод |
|---------------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-------|
| 203-933-3 | 2-бутоксизтил ацетат | Кролик | LD50 | | 1 490 mg/kg | |
| 215-535-7 | ксилол | Кролик | LD50 | | > 1 700 mg/kg | |

Острая оральная токсичность

| EINECS-Номер. | Химическое название | Разновидность | Вид (тип) | Время воздействия | Величина | Метод |
|---------------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------|-------|
| 200-751-6 | n-бутанол | Крыса | LD50 | | 790 mg/kg | |
| 203-933-3 | 2-бутоксизтил ацетат | Крыса | LD50 | | 1 600 mg/kg | |

Раздражение

Глаза

| EINECS-Номер. | Химическое название | Разновидность | Метод | Результат |
|---------------|---------------------|---------------|-------|--------------|
| 215-535-7 | ксилол | | | раздражающий |

Кожа

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

согласно директиве 1907/2006/EC



Название продукта: 33005830 W1LT PC MIX COL S295 MB583 GOLD

Код продукта: 4025331235200

Дата печати: 2019-02-24

v13.2

Дата Ревизии: 2019-02-24

RU/ru Страница 11- 16

| EINECS-Номер. | Химическое название | Разновидность | Метод | Результат |
|---------------|--|---------------|-------|--------------------|
| 288-306-2 | Жирные кислоты, C14-18 и C16-18-ненасыщенные, обработаны maleиновой кислотой | | | раздражающий |
| 200-751-6 | n-бутанол | | | раздражающий |
| 215-535-7 | ксилол | | | раздражающий |
| 927-241-2 | Нафта (нефтепродукт), гидрированная тяжелая (<0,1% бензола) | | | слабое раздражение |
| 204-658-1 | n-бутил ацетат | | | слабое раздражение |

Коррозия

Глаза

| EINECS-Номер. | Химическое название | Разновидность | Метод | Результат |
|---------------|---------------------|---------------|-------|--------------|
| 200-751-6 | n-бутанол | | | коррозионный |

Кожа

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Повышение чувствительности

Респираторный аллерген

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Кожный аллерген

| EINECS-Номер. | Химическое название | Форма | Разновидность | Метод | Результат |
|---------------|--|-------|---------------|-------|--|
| 288-306-2 | Жирные кислоты, C14-18 и C16-18-ненасыщенные, обработаны maleиновой кислотой | | | | При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. |

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

| | |
|---------------------|---|
| EINECS-Номер. | 215-535-7 |
| Химическое название | ксилол |
| Разновидность | |
| Метод | |
| Пути воздействия | |
| Форма | |
| Величина | |
| Время воздействия | |
| Органы-мишени | |
| Результат | Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. |
| EINECS-Номер. | 200-751-6 |
| Химическое название | n-бутанол |
| Разновидность | |
| Метод | |
| Пути воздействия | |
| Форма | |
| Величина | |
| Время воздействия | |
| Органы-мишени | |
| Результат | |
| EINECS-Номер. | 200-751-6 |
| Химическое название | n-бутанол |
| Разновидность | |
| Метод | |

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

согласно директиве 1907/2006/EC



Название продукта: 33005830 W1LT PC MIX COL S295 MB583 GOLD

Код продукта: 4025331235200

Дата печати: 2019-02-24

v13.2

Дата Ревизии: 2019-02-24

RU/ru Страница 12- 16

| | |
|--|---|
| Пути воздействия Форма Величина Время воздействия Органы-мишени Результат | |
| EINECS-Номер. Химическое название Разновидность Метод Пути воздействия Форма Величина Время воздействия Органы-мишени Результат | 927-241-2 Нафта (нефтепродукт), гидрированная тяжелая (<0,1% бензола) |
| EINECS-Номер. Химическое название Разновидность Метод Пути воздействия Форма Величина Время воздействия Органы-мишени Результат | 204-658-1 п-бутил ацетат Наркотическое воздействие Может вызывать сонливость или головокружение. |

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Канцерогенность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Мутагенная активность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Репродуктивная токсичность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Субострая токсичность

2-Бутокси-этанол и его ацетат (2-Бутокси-этилацетат) являются всасывающимися кожей и вызывают вредящие здоровью последствия в крови.

Раздел 12. Информация о воздействии на окружающую среду

Результаты испытаний продукта на совместимость с окружающей средой здесь не представлены. Данные в этом разделе соответствуют данным отчетов о химической безопасности, доступных на дату проверки.

12.1. Токсичность

Водная токсичность

Острая токсичность водных беспозвоночных

| EINECS-Номер. | Химическое название | Разновидность | Вид (тип) | Время воздействия | Величина | Метод |
|---------------|---|---------------|-----------|-------------------|----------|-------|
| 265-199-0 | сольвент-нафта (нефтяная), легкий ароматический (<0,1% бензола) | Daphnia | EC50 | 24 h | 170 mg/l | |
| 202-436-9 | 1,2,4-триметилбензол | Daphnia | LC50 | 48 h | 6 mg/l | |

Острая и длительная токсичность у рыб.

| EINECS-Номер. | Химическое название | Разновидность | Вид (тип) | Время воздействия | Величина | Метод |
|---------------|---|---------------------------------------|-----------|-------------------|------------|-------|
| 927-241-2 | Нафта (нефтепродукт), гидрированная тяжелая бензола (<0,1%) | Oncorhynchus mykiss (Радужная форель) | | 28 дневное | 0,182 mg/l | |
| 265-199-0 | сольвент-нафта (нефтяная), легкий ароматический (<0,1% бензола) | Danio rerio (рыба-зебра) | LC50 | 96 h | 10 mg/l | |
| 202-436-9 | 1,2,4-триметилбензол | Oncorhynchus mykiss (Радужная форель) | EC50 | 96 h | 9,22 mg/l | |

Токсичность у водорослей

| EINECS-Номер. | Химическое название | Разновидность | Вид (тип) | Время воздействия | Величина | Метод |
|---------------|---|---------------|-----------|-------------------|----------|-------|
| 265-199-0 | сольвент-нафта (нефтяная), легкий ароматический (<0,1% бензола) | водоросли | EC50 | 72 h | 10 mg/l | |

Содержит 9,4% компонентов с неизвестными факторами риска для водной среды.

12.2. Стойкость и разлагаемость

Информация отсутствует.

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Информация отсутствует.

12.4. Подвижность в почве

Информация отсутствует.

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

Согласно доступным данным, ни один ингредиент не классифицирован согласно данному фактору опасности (см. раздел 3).

12.6. Другие неблагоприятные воздействия

Состав был оценен согласно условному методу директивы по составам 1272/2008/EG и классифицирован как не опасный для окружающей среды, но все же содержит опасные для окружающей среды вещества. Подробности смотри в Главе 3.

Абсорбированные галогены на органических носителях (АОХ)

Продукт не содержит галогенов, связанных с органическими веществами, которые будут повышать значение АОХ.

Раздел 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1. Методы утилизации отходов

Утилизация в соответствии с местными нормативами.

Продукт

Рекомендации:

В качестве метода удаления отходов рекомендуется энергетическая утилизация. Если для этого нет возможности, подходит только особое сжигание отходов.

Название продукта: 33005830 W1LT PC MIX COL S295 MB583 GOLD

Код продукта: 4025331235200

Дата печати: 2019-02-24

v13.2

Дата Ревизии: 2019-02-24

RU/ru Страница 14- 16

| Главный Индекс Отходов | Описание |
|---------------------------|---|
| 08 01 11 | краска и лак из вторсырья, содержащие органические растворители или другие опасные вещества |

Неочищенные/освобожденные от остатков упаковки

Рекомендации:

Опорожненную от остатков бочкотару необходимо подвергнуть утилизации в шрот или же рекондиционированию. Бочкотара, опорожненная неправильно, является особым отходом (номер шифра отхода 150110).

Раздел 14. Информация при перевозках (транспортировании)

Транспортировка должна осуществляться в соответствии с ADR для улицы, RID для железной дороги, IMDG для транспортировки по воде и ICAO/IATA для транспортировки по воздуху.

14.1. Номер ООН

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 1263

14.2. Собственное транспортное название ООН

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

14.3. Класс(ы) опасности при транспортировке

Класс опасности

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 3

Класс дополнительной опасности

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: Не применимо.

Этикетки



Код ограничения туннельного эффекта

ADR/RID: D/E

Особо оговоренные условия

ADR/RID: 163, 367

Kemler Код

ADR/RID: 30

Код маркировки контейнеров с опасными отходами химического производства

ADR/RID: 3Y

EmS

IMDG: F-E,S-E

14.4. Упаковочная группа

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: III

14.5. Экологические опасности

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: отсутствует

Морской загрязнитель

IMDG: нет

14.6. Особые меры предосторожности для пользователя

см. разделы 6 – 8

14.7. Транспортировка наливом согласно Приложению II МАРПОЛ и Кодекса ИВС (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)

Отпуск производится исключительно в подходящей упаковке, допустимой согласно транспортно-правовым нормам.

Раздел 15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1. Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Только для профессионального применения.

15.2. Оценка химической безопасности

Смесь не подвергалась оценке химической безопасности.

Раздел 16. Дополнительная информация

Н-составы с соответствующим/-щими кодом/-ами из Главы 3

| | |
|--------|--|
| H226 | Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. |
| H302 | Вредно при проглатывании. |
| H304 | Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. |
| H312 | Вредно при попадании на кожу. |
| H315 | При попадании на кожу вызывает раздражение. |
| H317 | При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. |
| H318 | При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. |
| H319 | При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. |
| H332 | Вредно при вдыхании. |
| H335 | Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. |
| H336 | Может вызывать сонливость или головокружение. |
| H412 | Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. |
| H413 | Может вызвать долгосрочные отрицательные последствия для водных организмов. |
| EUH066 | Повторные воздействия могут вызвать сухость и растрескивание кожи. |

Название продукта: 33005830 W1LT PC MIX COL S295 MB583 GOLD

Код продукта: 4025331235200

Дата печати: 2019-02-24

v13.2

Дата Ревизии: 2019-02-24

RU/ru Страница 16- 16

- Note H (Table 3.1)** Классификация и маркировка, показанные для этого вещества, применяются к опасным свойствам, указанным формулировками опасности, в сочетании с указанными классами и категориями опасности. Требования Статьи 4 для производителей, импортеров и дальнейших пользователей этого вещества применимы ко всем другим классам и категориям опасности. Для классов опасности, когда путь воздействия или характер воздействия приводят к дифференциации классификации класса опасности, производитель, импортер или дальнейший потребитель должны рассмотреть пути воздействия или характер воздействия, которые еще не были рассмотрены. Окончательная этикетка должна отвечать требованиям Статьи 17 и раздела 1.2 Приложения I.
- Note P** Нет необходимости относить вещество к классу канцерогенов или мутагенов, если можно показать, что это вещество содержит менее 0,1 % в/о бензола (Einecs No 200-753-7). Если вещество не отнесено к классу канцерогенов или мутагенов, то по крайней мере необходимо применять положения о мерах предосторожности (P102-)P260-P262-P301+P310-P331 (Таблица 3.1) или фразы безопасности (2-)23-24-62 (Таблица 3.2). Это примечание относится только к некоторым сложным веществам из нефти, приведенным в Части 3.

Информация на основе справочных работ и справочной литературы.

| | |
|--|--|
| Вещество-Номер. | CAS-Номер: http://support.cas.org/content/chemical-substances http://echa.europa.eu/ |
| Вещества, представляющие опасность для здоровья человека и для окружающей среды в соответствии с положениями Директивы 67/548/ЕЕС. | http://echa.europa.eu/search-for-chemicals http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB https://www.cdc.gov/niosh/ipcs/ |
| Прочие предписания, ограничения и приказы о запрещении | Постановлением (EU) No.1907/2006 Директива 98/24/EC Директива 2004/37/EC ПОСТАНОВЛЕНИЕМ (EU) No. 1272/2008 EUR-LEX: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html |
| Предельно допустимая норма воздействия для чистого вещества | http://osha.europa.eu/OSHA |

Учебная консультация

Постановлением (EU) No.1907/2006

Директива 98/24/EC

Дополнительная информация

Данные в этом техпаспорте по безопасности соответствуют современному уровню науки и соответствуют национальному и Европейскому законодательству. Продукт нельзя предоставлять без письменного разрешения ни для какой другой цели, кроме указанной в Главе 1. Пользователь несет ответственность за исполнение всех необходимых законодательных определений. Работа с данным продуктом разрешена только для лиц старше 18 лет, которые в необходимой мере осведомлены о методах работы с веществом, опасных свойствах вещества и необходимых мерах предосторожности при работе с ним. Сведения в данном техпаспорте по безопасности описывают требования техники безопасности нашего продукта и не представляют никакой гарантии качества продукта.

Версия отчета

Версия Изменения

13.2 8, 11

Дата Ревизии: 2019-02-24