



## **Permaloid® Средство для удаления силикона 7010 / 7799**

Permaloid® Средство для удаления силикона 7010 – очищающее средство на основе малолетучих органических разбавителей.

Permaloid® Средство для удаления силикона 7799 – очищающее средство на основе летучих органических разбавителей, используемое преимущественно для удаления масел и смазки.

Только для профессионального применения!

**ПРИМЕНЕНИЕ**

<p>Нанесение</p>		<p>Нанести на обрабатываемую поверхность Permaloid® Средство для удаления силикона 7010 / 7799 из распылителя или чистой салфеткой.</p> <p>Протирать поверхность чистой сухой салфеткой, пока средство не испарится.</p>
<p>Особые указания</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обработанные средством поверхности должны быть обязательно хорошо высушены перед дальнейшей обработкой.</li> <li>• Нанесенное средство для удаления силикона нельзя оставлять сохнуть на обрабатываемой поверхности.</li> <li>• Данное средство не предназначено для очистки окрасочных пистолетов и других рабочих инструментов.</li> <li>• Используйте только чистые салфетки.</li> <li>• Сильно загрязненные детали следует очистить повторно.</li> </ul>

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	Permaloid® 7010.	Permaloid® 7799.
<p>Содержание VOC</p>	<p>Предельная концентрация VOC в готовом к применению продукте (категория II B.a) по нормам ЕС: не более 850 г/л.</p> <p>Концентрация VOC в готовом к применению продукте: не более 770 г/л.</p>	<p>Концентрация VOC в готовом к применению продукте: не более 750 г/л.</p>