

Инструкция по применению Растворители и разбавители REIZ

дата проверки 2 октября 2024 г.

Описание продукта

Растворители для приготовления лакокрасочных материалов к нанесению.


Различают универсальные растворители, применяемые для приготовления практически любых материалов, включая базовые краски, и растворители для базовых красок.

Использование универсального растворителя оправдано в тех случаях, когда удобно иметь один растворитель для всех материалов.


Использование отдельных растворителей для базовых красок позволяет достигать высокого качества нанесения в широком спектре температур.

| Артикул | Исполнение |
|------------|--|
| RZ-T50 | Разбавитель для базовых красок T50 стандартный, 4 л |
| RZ-T60 | Разбавитель для базовых красок T60 медленный, 4 л |
| RZ-564ST-4 | Разбавитель стандартный, 4 л |
| RZ-564SL-4 | Разбавитель медленный, 4 л |
| RZ-564ST-5 | Растворитель для базовых красок и 2K материалов, 5 л |

Нанесение

| | | |
|------------|---|---|
| Разведение |  | Смотри информацию по применению соответствующих лакокрасочных материалов. |
|------------|---|---|

Сушка

| | | |
|-------------|---|---|
| Время сушки |  | Смотри информацию по применению соответствующих лакокрасочных материалов. |
|-------------|---|---|

Применение растворителей

| Артикул | RZ-T50 стандартный | RZ-T60 медленный | RZ-564ST-4 стандартный | RZ-564SL-4 медленный | RZ-564ST-5 стандартный |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Применение | Для разведения базовых красок | Для разведения базовых красок | Для разведения базовых красок | Для разведения базовых красок | Для разведения базовых красок, 1K и 2K грунтов и наполнителей, 2K прозрачных лаков |
| Температура применения | 15-25°C | 25-35°C | 15-25°C | 25-35°C | 15-25°C |

Технические характеристики

| Артикул | RZ-T50 | RZ-T60 | RZ-564ST-4 | RZ-564SL-4 | RZ-564ST-5 |
|--|--|--------|------------|------------|-------------|
| Плотность, кг/л | 0.880 | 0.880 | 0.870 | 0.870 | 0.871-0.881 |
| Рекомендуемая температура длительного хранения | от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей | | | | |

Инструкция по применению Растворители и разбавители REIZ

дата проверки 2 октября 2024 г.

Информация, представленная в настоящем документе, была тщательно отобрана и организована нами. Она основана на нашем доскональном знании предмета на день публикации. Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Мы не несем ответственности за ее правильность, точность и полноту. Проверка информации на соответствие дате и пригодность для конкретной цели является обязанностью пользователя.

Пользователь обязан соблюдать требования, изложенные в техническом паспорте, и предупреждения на этикетке продукта.

Интеллектуальная собственность, упомянутая в настоящем информационном обзоре, включая патенты, торговые марки, и авторские права, охраняется законом. Все права защищены.

Мы сохраняем за собой право по своему усмотрению менять и/или аннулировать, целиком или частично, данную информацию в любое время и без уведомления пользователей. Мы не берем на себя ответственность за обновление данной информации. Все правила, перечисленные в настоящем пункте, остаются действительными для всех изменений и поправок, которые могут быть внесены в будущем.
